

OP 11

Operador a Pé. Capacidade de Reboque 1000 Kg.



Fabricante	Empilhitrans
Suprimento de energia	Elétrica
Altura Máxima	1190 mm
Largura Máxima	600 mm
Comprimento Máximo	1.000 mm
Capacidade de Reboque (Kg)	1.000 Kg
Capacidade de Carga (Kg)	50 Kg
Capacidade de Tração (N)	200
Peso do equipamento (sem bateria)	140 Kg
Peso do equipamento (com bateria)	160 Kg
Tipo de Motor	Elétrico Corrente contínua
Sistema de Freio	Eletromagnético / Regenerativo
Pneu Direcional	Rodízios Giratórios com Rodas em Poliuretano
Pressão do pneu direcional (dianteiro)	30 libras (Brasil).
Pneus de Carga	Borracha Pneumatico
Tensão do Motor	24 Volts
Potência do Motor	800 Watts.
Tipo de controlador	Ímã Permanente
Velocidade máxima	6 Km/h
Controle de tração	Controlador eletrônico de alta performance.
Controle de velocidade	Velocidade controlada por acelerador eletrônico.
Tipo do piso	Plano, sem buracos, degraus ou grandes ondulações
Inclinação do piso em movimento com carga	5° (somente em piso com superfície plana)
Inclinação do piso em movimento sem carga	10° (somente em piso com superfície plana)
Ambiente de utilização do produto	Standard
Tipo de engate	Pino / Engate garra "U"
Botão de Reversão Emergência	Incluso na parte superior do comando operacional

BATERIA

Quantidade de baterias	2 Unidades
Tipo	Estacionaria
Tensão / Amperagem	12 Volts / 30 amperes

CARREGADOR DE BATERIA

Area de Aplicação	Uso externo
Tensão de Alimentação da Rede Elétrica	220 Volts / 60hz / Monofásico
Tensão de Saída para Bateria	24 Volts
Capacidade de amperes	5 amperes
Sistema de Carga.	Eletrônico Microprocessado

